



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД
АВТОМОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КЗАЭ

Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10
и привод 87.5205 100, 87.5205 100-10

Паспорт 87.5205 000 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 предназначены для очистки ветрового стекла на автомобилях ЛиАЗ. Приводы 87.5205 100 и 87.5205 100-10 являются составной частью стеклоочистителей электрических 87.5205, 87.5205-10 и приводят в движение его щетки.

1.2 Изготовитель: ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (ПАО «КЗАЭ») 248631, г. Калуга, ул. Азаревская, 18.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальное напряжение - 24В
2.2 Угол рычага шток по обильно смазанному стеклу: Со стороны водителя и пассажира 74±4°
2.3 При выключении и стеклоочистителя электрического щетки автоматически останавливаются в заданном положении.
2.4 Масса стеклоочистителя 7 кг.

2.5 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и его приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 работоспособны при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 55°С.

2.6 Сведения о цетных металлах:
Медь и сплавы на ее основе - 0,316 кг,
алюминий и его сплавы - 0,121 кг,
цинк и цинковые сплавы - 1,67 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 КОМПЛЕКТНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 87.5205:

Привод 87.5205 100 - 1 шт.
Рычаг со щеткой УГФЛ 5205025-05 - 1 шт.
Паспорт 87.5205 000 ПС - 1 шт.

3.2 КОМПЛЕКТНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 87.5205-10:

Привод 87.5205 100-10 - 1 шт.
Рычаг со щеткой УГФЛ 5205025-02 - 1 шт.
Паспорт 87.5205 000 ПС - 1 шт.

3.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРИВОДА 87.5205 100:

Привод 87.5205 100 - 1 шт.
Щетка 87.5205 000 ПС - 1 шт.
Паспорт 87.5205 100-10 - 1 шт.
Щетка 87.5205 000 ПС - 1 шт.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

4.1 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1.1 Стеклоочиститель электрический 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 относятся к изделиям, не подлежащим гарантийному обслуживанию.

4.2.1 Девяностопроцентная параболы до отката не менее 500 часов работы стеклоочистителя при 250 тыс. км. пробега автомобиля, кроме резинчатой щетки. После 18...24 месяцев эксплуатации при 200 часов работы стеклоочистителя по необходимости заменяются резинчатая щетка и щетка или щетки в сборе. Для качественной оценки рекомендуется периодически оценивать стекла и резинчатую щетку от жироукрепляющих препаратов в зимнее время года незамерзающей жидкостью.

4.3 Непригодность стеклоочистителя электрического 87.5205, 87.5205-10 или приводов 87.5205 100, 87.5205 100-10 должна быть признана при температуре от минус 50 до плюс 40°С в сухом закрытом помещении при отсутствии каров кислот и других веществ, вызывающих коррозию. Гарантийный срок хранения стеклоочистителя электрического и его привода - 2 года в упакованном виде.

4.4 Завод гарантирует нормальную работу стеклоочистителя электрического 87.5205, 87.5205-10 и его привода 87.5205 100, 87.5205 100-10 в течение 24 месяцев со дня продажи их торговой организацией, продающей при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации. При установке в систему датчик, завершенной настройкой датчиков ориентации, срок гарантии исчисляется с даты их монтажа. Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 не несут ответственности за неисправность стеклоочистителя электрического 87.5205, 87.5205-10 или приводов 87.5205 100, 87.5205 100-10 и не гарантируют их нормальную работу в случае:

а) несоблюдения правил монтажа и эксплуатации;
б) ремонта стеклоочистителя или привода и их вскрытия.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 Изделия, подлежащие длительному хранению, подлежат консервации. Консервация изделий осуществляется в соответствии с требованиями ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. Срок действия консервации - 3 года с даты изготовления в упаковке изготовителя.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Сведения об упаковке стеклоочистителя электрического 87.5205, 87.5205-10 и приводов 87.5205 100, 87.5205 100-10 в упаковочном листе по инструкции И37.459.013-79 «Упаковка изделий, поставляемых внутри страны».

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 транспортируются в соответствии с правилами при наличии защиты их от атмосферных осадков по правилам, действующим на территории соответствующего вида.

7.2 Случайного ухода в процессе эксплуатации стеклоочистителя электрического 87.5205, 87.5205-10 и приводов 87.5205 100, 87.5205 100-10 не требуется.

7.3 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 должны монтироваться в предназначенном для них месте в автомобиле.

7.4 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 должны быть защищены от прямого попадания горячо-жидких веществ, агрессивных сред.

7.5 При сезонном обслуживании транспортного средства стеклоочиститель электрический 87.5205, 87.5205-10 и его приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 должны быть в течение 15-20 минут с целью самонагрева коллектора электродвигателя, при этом отверстие стеклоочистителя должно смазываться водой или мыльной пеной, которая должна быть чистой.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеклоочиститель электрический 87.5205, 87.5205-10 Привод 87.5205 100, 87.5205 100-10

использование, обозначение издателя (исполнение зачеркнуть) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 18693-73 и правил поным для эксплуатации.

Штамп ОТК

9 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Цена договорная

Дата продажи

Наименование торговой организации

При обнаружении производственных дефектов стеклоочистителей электрических 87.5205, 87.5205-10 или приводов 87.5205 100, 87.5205 100-10 потребителю следует обратиться на завод или в торговую организацию, продающую стеклоочиститель электрический или привод. Все замечания и предложения просим направлять по адресу:

ИЗХУСН. 74631, г. Калуга, ул. Азаревская, 18, ПАО «КЗАЭ», ОТК

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1 Стеклоочистители электрические 87.5205, 87.5205-10 и приводы 87.5205 100, 87.5205 100-10 утилизируются в составе автомобиля.