

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 6 2 2 3 1 6 8 4 · 2 0 · 9 1 6 8 9

от «12» сентября 2024 г.

Действителен до «12» сентября 2027 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Клей эпоксидный универсальный марок ЭДП, ЭДП быстрого отверждения, ЭДП – 4 минуты

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Клей эпоксидный универсальный марок ЭДП, ЭДП быстрого отверждения, ЭДП – 4 минуты

синонимы

Отсутствуют

Код ОКПД 2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2 0 · 5 2 · 1 0 · 1 2 0

3 5 0 6 9 1 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 2385-024-75678843-2010 Клей эпоксидный универсальный марок ЭДП, ЭДП быстрого отверждения, ЭДП – 4 минуты и Epoxy metal – 5 минут

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **Опасно**

Краткая (словесная): *Основа:* Высокоопасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Горючее вещество. Чрезвычайно токсично для водных организмов, в том числе токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. *Отвердитель:* Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Вредно при проглатывании. Токсично при попадании на кожу. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Горючая жидкость. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
<i>Основа:</i>				
Эпоксидная смола	1	2	25068-38-6	500-033-5
Дибутилфталат	1,5/0,5	2	84-74-2	201-557-4
<i>Отвердитель:</i>				
Полиэтиленамин	Не установлена	Нет	26336-38-9	607-918-6

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НПК «Астат»
(наименование организации)

Дзержинск
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(исключное зачеркнуть)

Код ОКПО 6 2 2 3 1 6 8 4

Телефон экстренной связи

+7 (8313) 32-55-05

Директор

(подпись)

/Л.П. Егоршина/
(расшифровка)



Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340