


Внимание! Перед использованием прокатка обязательна...

Сертификат качества №

СКХ-000849

08.08.2022



АО "СпецЭлектрод-Храпуново"

Изготовитель:

Грузоотправитель:

Покупатель:

Грузополучатель:

Наименование продукции и код 127300; 127200; сварочные электроды

АО "СпецЭлектрод-Храпуново"

Общество с ограниченной ответственностью Московский опытный завод "Спецэлектрод"

ООО "ТЕХРЕСУРС-М"

; 140125, Московская Область, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Центральная, дом 83Б, офис 3

Сертификаты:

ГОСТ Р России

НАКС

Российского Морского Регистра Судоходства

Лицензия ГАН России

Гигиеническое заключение ГОССАНЭПИСЛУЖБЫ России

Многократный дипломат программы "Московское качество"

№	Номер партии	ГОСТ, ОСТ, ТУ	ТИП	Марка электрода, диаметр, категория	Масса (г)	Вид упаковки	Номер	ГОСТ, ТУ	Марка	№ плавки	Дата Испытания
1	42490722	ГОСТ 9466-75; 9467-75	Э46	Электроды АНО-21 ф 3.0 (1кг)	0,3	пачки	272х	ГОСТ 2246-70	Св-08А-Э	-	07.2022
2	42510722	ГОСТ 9466-75; 9467-75	ТУ 1272-002-48804191-2010	Э46	Электроды МР-3С ф 2.5 (1кг)	0,2	пачки	ГОСТ 2246-70	Св-08А-Э	-	07.2022
3	42600722МС	ГОСТ 9466-75; 9467-75	ТУ 1272-002-48804191-2010	Э46	Электроды МР-3С ф 3.0 (1кг)	1,5	пачки	ГОСТ 2246-70	Св-08А-Э	-	07.2022
4	42610722МС	ГОСТ 9466-75; 9467-75	ТУ 1272-002-48804191-2010	Э46	Электроды МР-3С ф 4.0 (1кг)	0,3	пачки	ГОСТ 2246-70	Св-08А-Э	-	07.2022
5	42620722	ГОСТ 9466-75; 9467-75	ТУ 1272-003-48804191-2010	Э50А	Электроды УОНИ-13/55 ф 3.0 (1кг)	0,2	пачки	ГОСТ 2246-70	Св-08А-Э	-	07.2022

№	Номер партии	Углерод	Марганец	Кремний	Сера	Фосфор	Хром	Никель	Молибден	Нитроген	Вольфрам	Ванадий	Прочие элементы	Содержание ферритной фазы, %	Стойкость металла шва против МКК и склонность к образованию трещин
1	42490722	0,1	0,43	0,1	0,022	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	42510722	0,12	0,62	0,12	0,035	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42600722МС	0,12	0,48	0,13	0,02	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	42610722МС	0,095	0,43	0,12	0,014	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	42620722	0,1	0,5	0,1	0,012	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Номер партии	Предел текучести, Н/мм кв. (кгс/мм кв.)	Временное сопротивление, Н/мм кв. (кгс/мм кв.)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/см кв. (кгс/мм кв.)	Ударная вязкость, Дж/см кв. (кгс/мм кв.)	Временное сопротивление, Н/мм кв. (кгс/мм кв.)	Твердость	Температура испытания, С	Ударная вязкость, Дж/см кв. (кгс/мм кв.)	Предел текучести, Н/мм кв. (кгс/мм кв.)
1	42490722	392 (40)	500(51)	24	62	107(10,9)	-	-	-	-	-	-
2	42510722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	42600722МС	392 (40)	510(52)	23	60	117(11,9)	-	-	-	-	-	-
4	42610722МС	392 (40)	500(51)	25	63	113(11,5)	-	-	-	-	-	-
5	42620722	392 (40)	500(51)	25	65	110(11,2)	-	-	-	-	-	-

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При перепечатке по вопросам качества ссылаться на номер и дату выдачи сертификата.

