ТЕРМОКЛЮЧ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

KR-940-3

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Артикулы и цвета:
KR-940-3

Описание продукта.
Термоключ представляет собой высокоэффективное средство для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений.Продукт представляет собой смесь растворителей, минерального масла, функциональных добавок, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.
Для отвинчивания заржавевших и заклинившихся резьбовых соединений, замков, петель, вентилей.

Свойства.
Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры обрабатываемых деталей и узлов (до -30°С). Благодаря образующимся порам и трещинам ржавчина моментально пропитывается минеральным маслом, содержащемся в составе. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, существенно облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает коррозию. Не содержит силиконов. Безопасен для металла, пластика, резины, ЛКМ. Аэрозольный баллон снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном, и удлинительной трубочкой для удобства использования и точного нанесения.

Указания по применению.
По возможности удалить грязь и рыхлую ржавчину. Хорошо встряхнуть баллон. Распылять состав небольшими порциями на обрабатываемую деталь, используя прилагаемую удлинительную трубочку, с интервалами 10-15 секунд, чтобы состав успевал испаряться. Общая продолжительность обработки составляет 3-6 минут. Скорость воздействия и количество средства, необходимое для заморозки, зависят от размера обрабатываемых деталей, площади поверхности, теплопроводности материала.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до + 25°С. Температурный режим транспортирования: от -40°С до + 50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	комбинация растворителей, минеральное масло
Плотность при 20°С, г/см³	0,62-0,66
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 250-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. Сообщаем, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в наших ТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях, и при незначительных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также запрограммированное применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, в каком-либо основанием, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.