СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

KR-941, KR-941-1, KR-941-2, KR-941-3

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2018.

Артикулы:
KR-941
KR-941-1
KR-941-2
KR-941-3

Описание продукта.
Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов автомобиля. Основу продукта составляет силикон в смеси углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.
Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

Свойства.
Образует бесцветную стойкую защитную пленку. Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур. Длительный водоотталкивающий эффект. Высокие проникающие и влаговытесняющие свойства смазки. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и другие поверхности. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока. Антикоррозийная защита покрытий. Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел. Экономичен и универсален в применении. Аэрозольный баллон снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном, и удлинительной трубочкой для удобства использования и точного нанесения.

Указания по применению.
Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10°С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

Замечания.
Не применять средство для электрических контактов.

Срок годности и хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до + 25°С. Температурный режим транспортирования: от -40°С до + 50°С.

Упаковка.
KR-941: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт в гофрокоробе.
KR-941-1: аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.
KR-941-2: аэрозольный баллон 75 мл, 24 шт в гофрокоробе.
KR-941-3: аэрозольный баллон 400 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20°С, г/см³	0,80-0,90
Массовая доля нелетучих веществ, %	70-75
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	3,0-3,5
Термостойкость, °С	от -40 до +200
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. Ф оговорен, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ТЛ приведены только с целью информирования и основаны на наших знаниях и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях, и при незначительных отклонениях. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также запрограммированное применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, в каком-либо основании, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ТЛ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.