

СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ. ПЕТЕЛЬНАЯ

KR-936-1



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Смазка адгезионная предназначена для смазывания дверных петель, а также других деталей и механизмов для устранения скригов и облегчения подвижности соединений. Продукт представляет собой смесь минерального масла нефтяного, полимерных функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для смазывания дверных механизмов и петель, створчатых крыш, салазок автомобильных сидений, различных шассилов и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки при умеренных скоростях.

Свойства.

Высокая адгезионная способность, стойкость к вымыванию и высокому давлению. Высокая степень пенетрации смазки позволяет составу проникать в труднодоступные места. Уменьшает трение и износ. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту. Широкий температурный диапазон применения. Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений. Распылить средство на узлы и механизмы, требующие смазывания. Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубку.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях из состояния не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Содержимое под давлением! Предостережение от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не заспывать вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не заскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	непрозрачная светложелтая жидкость
Основа	минеральное масло
Загуститель	полимерный
Плотность при 20°C, г/см³	0,75-0,77
Рабочая температура нанесенной смазки, °C	от -35 до 100
Чувствительность к замораживанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по ЕН 529-99	3
Группа пожарной опасности по ЕН 529-99	1



Артикулы и цвета:
KR-936-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, обязательна консультация со специалистами службы охраны труда.

Использование газодисперсных смесей. Если в процессе работы, все требования безопасности указаны в документе-приложении З/С - Экологический паспорт, а также в паспорте безопасности (PPE) и/или в инструкции.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в Листе ТТХ являются только информацией и не являются гарантией качества продукции. Компания не несет ответственности за применение продукции, а также за возможные последствия применения и/или результаты, если условия применения и/или работы отличаются от указанных. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За возможные повреждения, связанные с использованием, компания не несет ответственности. Заявитель несет ответственность за использование продукции, а также за соблюдение всех требований безопасности, связанных с использованием продукции.