

МЕДНАЯ СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

KR-937-11



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Медная смазка высокотемпературная KR-937-11 это высокотемпературное средство для защиты металлических поверхностей (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40 °С до +1100 °С. Данный продукт представляет собой смесь углеводородного масла, ультратонкой медной пасты, ингибиторов коррозии, алкилфталатского нефтяного размягчителя и углеводородного пропилена, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для обработки резьбовых соединений, штифтов, болтов, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений, в том числе нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей бытовых систем, сечений зажигания, винтов, шасси, тормозных направляющих, рычажных механизмов и т.д.

Свойства.

Устойчива к воздействию высоких температур и давлений. Уменьшает трение и износ даже в тех случаях, когда исходное масло уже истерлось. Высокая адгезионная способность. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту. Предотвращает пригорание, заедание, облегчает демонтаж работы. Разделяет прилипшие детали обеспечивает надежную работу резьбовых соединений, детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно. Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Медный цвет смазки и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали. Избегать попадания на рабочие поверхности тормозных механизмов.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -5°C до +25°C. Допускается перевозка при температурах от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содействует под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Однородная масса медного цвета
Состав	Углеводородное масло
Загуститель	Синтетическая глина
Густота при 20°C, г/см³	0,80-0,81
Рабочая температура нанесенной смазки, °C	-40+1100
Чувствительность к замерзанию	нет
Металлический пигмент	Медь
Массовая доля летучих веществ, % не менее	35

Пропеллент: пропан, бутан.

Уровень пожароопасности по НПБ 258-98	3
Группа пожарной опасности по НПБ 258-98	1



Артикул:
KU-937-11

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с правилами безопасности продукта при его хранении, использовании, перевозке, транспортировке и утилизации по правилам "Безопасность. Критерии", при работе с химическими продуктами, не являющимися объектом охраны труда.

Информация о товарных знаках. Если на упаковке есть товарные знаки и/или фирменный знак, принадлежащий ЗАО "Керри-Фелликс" или другим лицам, это не означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации или является объектом интеллектуальной собственности (Российской Федерации).

Зеленое и/или ограниченное световое обозначение. Данное обозначение является обязательным для всех производителей, работающих на территории Российской Федерации, и является обязательным для всех производителей, работающих на территории Российской Федерации. Данное обозначение является обязательным для всех производителей, работающих на территории Российской Федерации, и является обязательным для всех производителей, работающих на территории Российской Федерации.