

ОСУШИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

KR-340



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Осушитель топливной системы KR-340 это высокоэффективное средство для связывания влаги, присутствующей в топливной системе. Данный продукт представляет собой смесь эфиров гликолей и абсолютного изопропилового спирта.

Область применения.

Средство предназначено для осушения всех типов топливных систем. Подходит как для дизельного, так и для бензинового видов топлива.

Свойства.

Препятствует образованию конденсата и обледенения в топливной системе. Защищает от коррозии и влаги. Не вредит каталитическим конвертерам. Облегчает пуск холодного двигателя. Помогает поддерживать в чистоте систему питания двигателя. Устраняет перебои в работе двигателя.

Указания по применению.

Залить содержимое флакона в топливный бак перед заправкой автомобиля топливом. Один флакон рассчитан на 40-50 литров бензина. Избегать попадания препарата на лакокрасочные покрытия. При попадании немедленно смыть водой. Рекомендуется применять каждые 3 месяца или 2500 км.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранить в крытых сухих складских энтпилизуемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нарезательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +30°C.

Упаковка.

Флакон пластиковый объемом 335 мл, 12 шт. в гофркоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Избегать от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не принимать в пищу! Избегать попадания на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь не вызывать рвоту, прополоскать рот водой и немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, избегать попадания средства на кожу, глаз и органов дыхания. Беречь от детей! Избегать воздействия статического электричества. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Смесь высокомолекулярных растворителей
Температура вспышки, °C	Не менее 10
Плотность при 20°C, г/см³	0,75-0,84
Температурный интервал кипения, °C	80-140
Чувствительность к замерзанию	Нет



Артикулы:
KR-340

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, истекшим сроком годности или иным признаком старения. Продукция выпускается в соответствии с требованиями стандарта качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарного знака. Во избежание недоразумений, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлипс» в России и другим странам. Это означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ТУ являются только информацией и не являются гарантией качества и эффективности использования продукта, имеют статус рекомендаций. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях, и при этом всегда есть определенные ограничения. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлипс» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за продолжительное применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное предварительное испытание, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За пользование данными сведениями согласованы условия, в том числе по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, и общей ответственности в отношении информации, содержащейся в ТТУ или в любых иных документах, касающихся или услуг, предоставляемых специалистами данного продукта, исключаются.