

ВОСКОВЫЙ КОНСЕРВАНТ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ ML

KR-949



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Консервант скрытых полостей KR-949 это высокоэффективное восковое антикоррозионное средство. Данный продукт представляет собой смесь ингибиторов коррозии, синтетических восков и смол, минерального масла, алифатических и ароматических углеводородов, помещенный в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Восковой консервант скрытых полостей KERRY предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лючков, пола салона, багажника и т.д.).

Свойства.

Превосходно защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей. Образует тонкую пленку сплошную глянцу, которая защищает от абразивных частиц и консервирует очаги коррозии. Не стекает с вертикальной поверхности, не застревает и саморазбегается при небольших повреждениях. Допускается наносить на ржавую и влажную поверхность. Обеспечивает временную антикоррозионную защиту наружных поверхностей автомобиля (двери, пороги, арки колес и т.п.). Специальный комплект насадок позволяет легко и быстро нанести консервант на защищаемые поверхности.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подлежащие обработке. Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут. Для удаления с лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать «Очиститель битумных пятен KERRY». Перед эксплуатацией автомобиля рекомендуется дать составу высохнуть в течение 24 часов. Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях в закрытом виде не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Допускается перевозка при температурах от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в коробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не засыпать и не дразнить детей! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания в уши, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, избегать средств защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид,	Однородная вязкая жидкость коричневого цвета
Способ нанесения	Распыление
Получа	Распылитель и функциональные устройства на твердых носителях
Плотность при 20°C, г/см³	0,871-0,881
Термостойкость покрытия, °C	от -25 до +80
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl ч	480
Сухой остаток %, не менее	39
Чувствительность к заморозанию	Нет

Пропеллент: пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:
KR-949

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Подписи и печати являются неотъемлемой частью документа качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2008. **Использование товарного знака.** Если в описании товара, все товарные знаки и названия являются собственностью ЗАО «Эльф-Филлинг» в России и других странах. Фирменный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). **Земельный и юридический статус.** Данные в этом ТИУ являются только информацией и не являются гарантией, а также не являются основанием для использования продукции, не имея от производителя. Служит для информирования потребителей о применении продукта в различных условиях, и при необходимости об особенностях. В связи с этим ЗАО «Эльф-Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за продолжительное применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За предоставление достоверной информации о товаре, а также за соблюдение, предусмотренных законодательством в части ответственности за качество продукции, и соблюдение ответственности в отношении информации, содержащейся в ТИУ или в любых других документах, касающихся или связанных с рекомендациями по использованию данного продукта, несут ответственность.