

KR-945, KR-946, KR-948



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Модель предназначена для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля. Продукт представляет собой суспензию тонкодисперсных частиц твердых алканов и ингибиторов коррозии в смеси с органическими растворителями и углеводородного пропеллента, помещенный в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Применяется для антикоррозионной защиты скрытых толстых кузовов автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, баляника и т.д.)

Свойства

Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Высокие проникающие свойства. Устойчив к воздействию воды, водных растворов солей, щелочных и кислотных сред. Допускается наносить на жевучую и влажную поверхность, а также старые антикоррозионные покрытия. Соединяет временную антикоррозионную защиту находящихся поверхностей с летимостью (длится, по крайней мере, до 1 года). Аэрозольный баллон 500 мл снабжен удлинительной гибочкой, баллончик 650 и 1000 мл — длинной трубочкой с насадкой, создающей всестороннее распыление и возможность обработки самых труднодоступных мест.

Указания по применению.

Удаление не прилипшего.

Во избежание попадания слэдов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подлежащие обработке. Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 минут. Рекомендуется наносить состав в 2-3 слоя. Для удаления с лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать «Очиститель битумных пятен KERRY». Перед эксплуатацией автомобиля рекомендуется дать составу высохнуть в течение 24 часов. Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылить до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C.

Упаковка.

КР-945: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт в госкоробке.

КР-946: аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт в госкоробе.

КР-948: аэрозольный баллон 1000 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности

Опасности! Содежащие под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не засыпать едкими жидкостями открытого огня и раскаленные предметы! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, за открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо вентилируемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества - не скрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон - утилизируют как бытовой отход.



Артикулы:

KR-945

KR-945

KR-943

Технические данные продукта.

Внешний вид	однородная жидкость светло-коричневого цвета
Способ нанесения	распыление
Исходная	суспензия эластичная в растворе кислотостойких масел с диспергатором и ингибитором коррозии
Плотность при 20°C, г/см³	0,84-0,88
Термостойкость покрытия при 45°C	выдерживает
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч	300
Чувствительность к заморозанию	нет
Пропанолит	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по ТПБ 258-99	3
Группа пожарной опасности по НГБ 256-00	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.

Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не являющимися обязательными маркированными товарами, соблюдать меры предосторожности. Получение сертификата соответствия «системе менеджмента качества по ISO 9001» и ISO 14001.

[illegible]