

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ

KR-942



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Смазка литиевая универсальная предназначена для смазывания разнородных деталей механизмов автомобилей, работающих при температуре от -40°C до +120°C. Продукт представляет собой смесь минерального масла нефтяного, функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для ухода за автомобилем, для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач. Индустриальных механизмов и другой техники.

Свойства.

Обеспечивает долговременное смазывание. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель. Снижает зернистость заклинивания тросов, приводов, замков. Защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Обладает высокой антифрикционной эластичностью, химической стойкостью, механической стабильностью. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. KR-942 снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном. Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлинительной трубкой.

Указания по применению.

Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1-2 минут. Нанести смазку тонким слоем на обслуживаемые поверхности. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубку.

Замечания.

Не применять средство для электрических контактов.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +53°C.

Упаковка.

KR-942: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Содержимое под давлением! Предостерегать от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не засыпать вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не скрывать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	однородная масса светлого желтого цвета
Способ нанесения	минеральное масло
Основа	12-гидрокреоловый лития
Плотность при 20°C, г/см³	0,72-0,76
Рабочая температура нанесенной смазки, °C	от -10 до +120
Температура каплепадения, °C, не менее	185
Чувствительность к замерзанию	нет
Запах	углеводородный растворитель
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 250-99	3
Группа пожарной опасности по ИГБ 250-99	1



Артикулы:
KR-942

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Описание информации. Предназначены для ознакомления с характеристиками продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендации по технике безопасности. Информация не является руководством к действию. Информация не является руководством к действию. Информация не является руководством к действию.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльс-Ойл-Лит» в России и другим странам. Информация не является руководством к действию. Информация не является руководством к действию.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ТИИ являются только для информационных целей и не являются рекомендацией по использованию продукта. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях, и при использовании продукта пользователь несет ответственность за безопасность и надежность применения. Мы не несем ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования продукта. Мы не несем ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования продукта.