ROX CLASSIC BLUE

Паспорт

Смазка ROX CLASSIC BLUE
ТУ 19.20.29.211-003-25146012-2018

Партия № 20211411
Количество мест: 1200
Масса нетто: 480 кг.
Дата изготовления: 12.08.2021 г.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

Показатели	Норма	Фактически
DIN 51502	KP2K-30	KP2K-30
Вид	Однородная смазка	Соответствует
Диапазон рабочих температур	-30 °C до +140 °C	Соответствует
Цвет	Синий	Синий
Базовое масло	Минеральное	Соответствует
Температура каплепадения, °C , не ниже	200	210
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	10,0	6,5
Вязкость базового масла при 40 °C, мм2/с	160	160
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
Пенетрация при 25 °C, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	265- 295	275
Диаметр пятна износа, мм	0,48	0,46
Нагрузка сваривания(Pc), Н , не менее	2400	2650

Начальник отдела ОТК _____ Тушев А.М.

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОТДЕЛ

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX
357340, Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8 800 201-49-91 sales@ rox-russia.ru www.rox-russia.ru