

GTE

Garage Tools Equipment

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ 1К

БЕЛЫЙ

УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ

СНИЖАЕТ РАСХОД ЭМАЛЕЙ

ВЫРАВНИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ

520 мл

ГРУНТ - НАПОЛНИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ 1К

GTE

Высококачественный профессиональный акриловый грунт предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. За счет высокой адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, риск и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед нанесением грунта-наполнителя подготовьте поверхность: при наличии ржавчины тщательно зачистите, зашлифуйте, обезжирьте и обезпырьте. Защитите поверхности, не подлежащие окрашиванию, пленкой или бумагой. Энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Работы производить при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C.

Равномерно нанесите грунт-наполнитель с расстояния 20-30 см от поверхности в 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут. В промежутках между нанесением встряхивайте баллон. Время высыхания "на отлип" при температуре +20 °C составляет 5-10 минут.

Полное время высыхания при температуре +20 °C не менее 2 часов.

Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работ продуть сопло, перевернув баллон вверх дном и распыляя до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Осторожно! Легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50 °C. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ: органические очки, дышательный аппарат (респиратор), кожаные перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке.

СОСТАВ: синтетические смолы 15-30%, органические растворители >30%, ароматические углеводороды 5-15%, наполнители 15-30%, пигменты 5-15%, функциональные добавки 5-15%, озонобезопасный углеводородный пропеллент >30%.

ХРАНЕНИЕ: Температура хранения и транспортировки от -50 до +50 °C. Использовать по назначению. Беречь от детей! Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт. 9, пом. I, ком. 902

ТУ 2388-005-13313172-2012

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт. 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: ООО «НПП Астрохим»
107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.



520 B



GTE-ZGAS20W