

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1  
Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022  
Дата обновления

## 1. ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

### 1.1. Идентификация вещества / смеси

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование                | Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке |
| CAS №                       | Не применяется                                  |
| REACH регистрационный номер | Нет информации                                  |

### 1.2. Область применения вещества / смеси и предостережения

Рекомендации по использованию

Надежная защита от ржавчины, идеальная основа для лакокрасочного покрытия. Уникальная формула обеспечивает отличную адгезию, а также способность мягко сглаживать неровность поверхности. Покрытое грунтом изделие приобретает устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ. Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей.

Предостережения

Нет информации

### 1.3. Детальная информация о производителе и импортере

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель      | Anchor Allied Factory Limited                                                                   |
| Адрес              | Почтовый ящик 21152, Шарджа, ОАЭ.                                                               |
| Адрес производства | Улица 17, Промышленная зона №15, Почтовый ящик: 21152, Шарджа, ОАЭ                              |
| Телефон            | +9716 5343091                                                                                   |
| Факс               | +9716 5342107                                                                                   |
| E-mail             | info@anchorallied.com                                                                           |
| Импортёр           | ООО "ЕВРО СПРЕЙ"                                                                                |
| Адреса             | Российская Федерация, 308006, Белгородская область, г. Белгород, ул. Корочанская, 132А, офис 8. |
| Телефон            | +7 952 430 51 03,                                                                               |
| E-mail             | <a href="http://www.eurospray.org">www.eurospray.org</a><br>info.etud@mail.ru                   |

### 1.4. Телефон горячей линии +7 952 430 51 03

## 2. Идентификация опасности

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом ЕС № 1272/2008 [CLP]

Аэрозоли 2 класс

H223 – Воспламеняющиеся аэрозоли

H229 – Баллон под давлением. При нагревании может быть взрыв

H319 – Вызывает раздражение кожи и глаз,

H336 – Может вызвать сонливость или головокружение

### 2.2. Элементы маркировки



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1  
Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022  
Дата обновления



Сигнальное слово  
Характеристики  
опасности

## ОПАСНО

H223 – Воспламеняющиеся аэрозоли

H319 – Вызывает серьёзное раздражение глаз

H336 – Может вызвать сонливость или головокружение

Меры предостережения

P271 – Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении

P210 – Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить

P211 – Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания

P251 – Под давлением: Не прокалывать и не сжимать, даже после использования

P410 + P412 – Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию

температур свыше 50°C

P501 – Утилизировать содержимое / контейнер на станциях утилизации отходов

P102 – хранить в недоступном для детей месте

2.3. Другая опасность

Нет информации

## 3. Состав / информация о компонентах

### 3.1 Состав

| ИНГРЕДИЕНТЫ                            | Номер в Регистре CAS | Концентрация(%<br>процентное<br>соотношение масс) |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Ксилол                                 | 1330-20-7            | 10-25                                             |
| Ацетон                                 | 67-64-1              | 20-30                                             |
| Пропан/Бутан                           | 68476-85-7           | 10-30                                             |
| Метилизобутикетон                      | 108-10-1             | 1-5                                               |
| Безопасный компонент (акриловый грунт) | 8030-31-7            | 20-30                                             |
| <b>ИТОГО</b>                           |                      | <b>100</b>                                        |

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества – СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015


Орган сертификации TÜV Rheinland Cert GmbH регистрационный номер сертификата № 01 100 106810/01  
сертификат действительный с 2022.05.06 по 2025.03.12

Продукция в аэрозольной упаковке в качестве пропеллента используется смесь углеводородов пропан–  
бутан. Пропан (C3H8) и бутан (C4H10) не входят в списки А, В, С, D, Е озоноразрушающих веществ и  
продукции, содержащей озоноразрушающие вещества.

### 3.2. Дополнительная информация

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Спирт этиловый (Ethanol, C2H5OH, CAS2348-46-1) | Не использовались |
| Другие спиртосодержащие вещества               | Не использовались |
| Озоноразрушающие вещества (1999/45/EC)         | Не использовались |
| Прекурсоры                                     | Не использовались |

## 4. Меры первой помощи



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

## 4.1. Описание мер первой помощи

### Общие рекомендации

Выведите пострадавшего из зоны поражения – будьте внимательны – не пострадайте сами! Снимите загрязненную одежду и ослабьте оставшуюся одежду и обувь. Помогите пострадавшему принять удобное положение и держите его в тепле. Дайте отдохнуть до полного восстановления. Если есть выраженные симптомы – обратитесь к врачу.

### При вдыхании

Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. В случае если у пострадавшего появляются проблемы с дыханием, либо понижение кожного покрова (что свидетельствует о недостатке кислорода в крови – цианозе), убедитесь, что дыхательные пути не закупорены и найдите квалифицированного человека, кто смог бы помочь пострадавшему при помощи кислородной подушки. Если пострадавший не дышит, проведите искусственное дыхание. Обратитесь за медицинской консультацией / помощью.

### При контакте с кожей

Немедленно смыть с мылом в большом количестве воды, сняв всю зараженную одежду и обувь. Если кожное раздражение остается, обратитесь к врачу. Зараженную одежду и обувь обработать перед повторной эксплуатацией.

### При попадании в глаза

Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии это сделать и продолжать промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью / консультацией.

### При глотании

Промыть рот. При глотании, НЕ старайтесь вызывать рвоту. Без обращения за медицинской помощью ни в коем случае не давать ничего в рот человеку, который потерял сознание. Незамедлительно, обратитесь за медицинской помощью.

## 4.2. Наиболее тяжелые симптомы, как явные, так скрытые

Нет информации

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение

Лечение симптоматическое.

## 5. Меры пожаротушения

### 5.1. Меры пожаротушения

#### ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ СВОЙСТВА

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Автоматическая температура воспламенения   | n/o  |
| Пределы воспламеняемости – нижний уровень  | 0,8% |
| Пределы воспламеняемости – верхний уровень | 13%  |

Рекомендуемые методы пожаротушения CO2 или сухие химикаты.

Запрещенные методы пожаротушения Нет информации

Прекрасно подходят обычная пена, сухой реагент (углекислый газ, сухой химический порошок). Тушение пожаров производить не чувствительной к алкоголю пеной, углекислым газом или химическим порошком. Не подходит для тушения пожаров – не использовать струю воды для пожаротушения, т.к. это только распространит возгорание. Аэрозольный баллон не должна подвергаться воздействию температур выше 50 градусов Цельсия.

### 5.2. Дополнительные угрозы, создаваемые веществом или смесью

Термическое разложение может привести к высвобождению раздражающих и токсичных газов и паров.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23.12.2022

Дата обновления

## 5.3. Рекомендации для пожарных

Пожарным следует носить респираторы для защиты органов дыхания и соответствующую защитную одежду при риске выделения испарений при горении материалов.

Опрыскивание водой следует производить с целью охлаждения аэрозольных баллонов. Аэрозольные баллончики могут взрываться при пожаре.

## 6. Меры предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация

### 6.1. Способы личной защиты, защитное снаряжение, аварийное предупреждение

Эвакуировать персонал в безопасную местность

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Удалить все источники возгорания

Избегать контакта с кожей, глазами и вдыхания паров

Использовать индивидуальные способы защиты, рекомендованные в Разделе 8

### 6.2. Защита окружающей среды

Местные власти должны быть проинформированы, если значительные утечки не могут быть локализованы.

Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы и закрытые помещения

### 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Собрать с помощью негорячего абсорбирующего материала (на пример песок, земля, кизельгур, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации в соответствии с местным / национальным законодательством.

## 7. Обращение и хранение

### 7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обработано в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности

Избегать контакта с кожей, глазами или одеждой

Хранить подальше от тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения

Не вдыхать пыль / дым / газ / тумана / паров / аэрозолей

Применять необходимые меры во избежание разряда статического напряжения (которое может вызвать возгорание органических паров)

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях

### 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в плотно закрытом состоянии в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте

Береж от нагревания

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте

Хранить подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных

Хранить в соответствии с местными правилами и законодательством

### 7.3. Характерное конечное применение

За исключением применения, описанного в разделе 1.2., других вариантов применения не предусмотрено

## 8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

### 8.1. Параметры контроля



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (EC) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (EC) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

| Наименование       | Стандартная доза | Среднесменная концентрация – 8 часов |            | STEL – 15 мин |            | Заметки |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|---------|
| Ацетон             | WEL              | 500 ppm                              | 1210 мг/м³ | 1500 ppm      | 3620 мг/м³ |         |
| Смесь Пропан/Бутан | WEL              | 1000 ppm                             |            |               |            |         |
| Ксилол             | WEL              | 50 ppm(SK)                           | 220 мг/м³  | 100 ppm(SK)   | 441 мг/м³  |         |
| Метилизобутилкетон |                  | 200 ppm                              |            | 150 ppm       |            |         |
| Антиоксидант       |                  |                                      |            |               |            |         |

WEL – (Workplace Exposure Limit) Рабочий предел вредного воздействия

LT – (Long term exposure limit) Долгосрочный предел вредного воздействия

ST – (Short term exposure limit) Краткосрочный предел вредного воздействия

ppm – (Parts per million) миллионная доля

Sk – проникновение через кожу.

Установленный безопасный уровень воздействия (DNEL)

Нет информации

Прогнозируемая безопасная концентрация (PNEC)

Нет информации

## 8.2. Индивидуальная защита

**Технический контроль**

Используйте местную вытяжную вентиляцию.

Обеспечить достаточную вентиляцию в закрытых помещениях.

**Условия труда**

Применяйте технические расчеты для снижения загрязнения воздуха до допустимого уровня. Установите раковину для мытья слизистой оболочки глаз.

## Средства индивидуальной защиты

Защита глаз / лица

Использовать защитные очки с боковыми щитками / Носите защитную маску на все лицо.

Защита рук

Использовать защитные перчатки. Наиболее подходящие перчатки должны быть выбраны после консультаций с поставщиком, так как поставщик дает информацию о сроках эксплуатации материала, из которого изготовлены перчатки. Защита от этого вещества требует особого рассмотрения. Защитные перчатки и очки должны быть использованы при риске прямого контакта или разбрызгивания.

Защита кожи и тела

Соответствующая защитная одежда

Защита органов дыхания

В случае недостаточной вентиляции, использовать подходящую аппаратуру для защиты органов дыхательной системы. Убедитесь, что маска прилегает плотно и меняйте фильтр регулярно.

Гигиенические мероприятия

Стирайте загрязненную одежду перед вторичным использованием. Принимайте душ в конце каждой рабочей смены, а также мойтесь перед едой, перекусом и походом в туалет. Установите душевые кабинки возле производственных цехов.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1  
Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022  
Дата обновления

## Контроль воздействия на окружающую среду

Не допускать попадания в водоемы, в грунтовые и стояные воды, в почву

## 9. Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние:

Физическое состояние при 20°C

Аэрозоль

Внешний вид

Жидкость в аэрозоли

Цвет

В зависимости от цвета пигмента

Запах

Растворителя

Порог запаха

Не применяется

Летучесть:

Не применяется

Температура кипения при атмосферном давлении

Не применяется

Давление пара при 20°C

--

Давление пара при 50°C

--

Показатель испарения при 20°C

Не применяется

#### Характеристики продукции:

Удельная плотность

0,890

Относительная плотность при 20°C

--

Динамическая вязкость при 20°C

Не применяется

Кинематическая вязкость при 20°C

Не применяется

Кинематическая вязкость при 40°C

Не применяется

Концентрация

Не применяется

Водородный показатель (pH)

Не применяется

Плотность паров при 20°C

Не применяется

Коэффициент распределения (LogPow) при 20°C

Не применяется

Растворимость в воде при 20°C

Не применяется

Свойства растворимости

Не применяется

Температура разложения

Не применяется

Температура плавления

Не применяется

Давление в контейнере

4,5 бар при температуре 25°C

#### Воспламеняемость:

Температура воспламенения

--

Температура самовосгорания

--

Точка плавления / точка замерзания

--

Точка кипения / диапазон кипения

--

Точка возгорания

7°C

Интенсивность выпаривания

Не применяется

Горючесть (твёрдого тела, газу)

Легко воспламеняемый

Предел возгорания в воздухе

Не применяется

#### Дополнительная информация:

Удельный вес

Не применяется

Взрывоопасные свойства

Не взрывоопасно

Окислительные свойства

Не определено

Поверхностное давление при 20°C

Не применяется

Коэффициент преломления

Не применяется

### 9.2. Другая информация

Нет информации



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

## 10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реактивность Нет информации

10.2. Химическая стабильность Стабильно в нормальных условиях

10.3. Возможность опасных реакций Нет, при обычной обработке

10.4. Неблагоприятные условия Тепло, огонь, искры

10.5. Несовместимые материалы Сильные окислители. Сильные кислоты.

## 10.6. Опасные продукты распада

Термическое разложение может привести к выделению раздражающих и токсичных газов и паров

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических свойствах

#### Острая токсичность

| Химическое название | LD 50 при проглатывании         | LD 50 при контакте с кожей | LC 50 при вдыхании                |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Изомеры ксилена     | 5000 мг/кг (испытано на крысах) |                            |                                   |
| Ацетон              | 5800 мг/кг                      |                            |                                   |
| Смесь Пропан/Бутан  |                                 |                            | 658 мг/л                          |
| Метилизобутилкетон  | 3078 мг/кг                      | >20 мл/кг                  | 6377 ppm (испытано на крысах, 6ч) |

Повреждение кожи / раздражение

Значительные повреждения глаз / раздражение

Сенсибилизация

Мутагенность

Карцерогенность

Репродуктивная токсичность

STOT – однократное воздействие

STOT – многократное воздействие

Опасность при аспирации

Вызывает раздражение кожи

Вызывает серьезное раздражение глаз

Нет информации

Нет информации

Нет информации

Нет информации

Нет информации

Нет информации

Нет информации

## 12. Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Опасно для окружающей среды при попадании в водосточные каналы

В составе продукта есть субстанция, которая может нанести ущерб организмам, обитающим в водной среде и со временем может вызвать побочные эффекты в водной экосистеме

12.2. Стойкость и склонность к деградации Нет информации

12.3. Распространение в почве Нет информации



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование Грунт ЭТИОД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 20-12-2022

Дата обновления

## 12.4. Результаты РВТ и оценка попадания в грунтовые и сточные воды

Информация об оценке РВТ / попадания в грунтовые и сточные воды не доступна, в качестве оценки химической опасности не проводилась.

## 12.5. Другие побочные эффекты

Никаких побочных эффектов не выявлено, если с веществом обращаться в соответствии с паспортом безопасности и маркой изделия. Симптоматика или побочные эффекты могут проявиться в случае, когда с материалом обращались неподобающим образом либо при отравлении, что может наблюдаться в следующем:

Проглатывание

Контакт со слизистой оболочкой глаз

Контакт с кожным покровом

Вдыхание

## 13. Рекомендации по утилизации

### 13.1. Методы поведения с отходами

Отходы от остатков / Утилизация производится с применением регионального, национального и неиспользованное вещество местного законодательства и правилами.

Упаковка

Пустые баллоны нужно отправлять в переработку, восстановление или утилизацию в соответствии с местными правилами обращения с отходами

## 14. Транспортировка

### 14.1 Номер ООН

UN1950

### 14.2 ООН наименование груза / транспортное наименование груза

Для автотранспорта ADR /

АЭРОЗОЛЬ

Для железнодорожного транспорта

RID:

Для морских перевозок IMDG:

АЭРОЗОЛЬ

Для авиа перевозок IATA:

АЭРОЗОЛЬ

### 14.3 Класс опасности при транспортировке

Для автотранспорта ADR /

2

Для железнодорожного транспорта

RID:

Пиктограмма



Для морских перевозок IMDG:

2

Пиктограмма



Для авиа перевозок IATA:

2.1



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (EC) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (EC) 2015/830 Статья 31.  
Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022  
Дата обновления

Пиктограмма



## 14.4 Группа упаковки

Для автотранспорта ADR /  
Для железнодорожного транспорта  
RID:  
Для морских перевозок IMDG:

Для авиа перевозок IATA:

Не применяется.

Ограничение количества LQ 1л

Не применяется.

Ограничение количества LQ 1л

Инструкция по упаковке Y203.

Ограничение количества LQ 30кг

## 14.5 Опасность для окружающей среды

Продукция не классифицируется как опасная для окружающей среды в соответствии с правилами транспортировки.

## 14.6 Специальные меры предосторожности

Избегать источников возгорания и огня.

Груз не следует бросать и подвергать физическому воздействию. Груз должен быть размещен на транспортном средстве и в контейнере таким образом, чтобы не опрокинулся, не упал, не рассыпался.

Персонал, осуществляющий транспортировку опасных грузов, должен пройти соответствующий инструктаж. При обращении с грузом используйте персональные средства защиты указанные в разделе 8.

Предписания по обеспечению безопасности должны соблюдаться всеми лицами, принимающими участие в транспортировке.

Следует применять меры направленные на избежание случаев причинения ущерба.

Не применяется

## 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 и Кодов IBC

## 14.8 Дополнительная информация

Для автотранспорта ADR /  
Для железнодорожного транспорта  
RID:

Освобожденное количество E0

Код ограничения проезда через туннели D

Внутри страны аэрозоли можно перевозить в ограниченных количествах (LQ) при условии, что вес каждой упаковки не превышает 30кг в картонной коробке. Каждая упаковка должна иметь маркировку «UN1950», расположенную внутри ромба со сторонами по 10см.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование

Группа ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

Для морских перевозок IMDG:

Освобожденное количество B0

Код EmS: F-D, S-U

Хранение и Обработка:

SW1 Защита от источников огня

SW2 Для аэрозолей с максимальной вместимостью 1 литр:

Категория А. Для аэрозолей вместимостью более 1 литра:

Категория В Для отработанных аэрозолей: Категория С, очистка жилых помещений.

**Ликвидация (утилизация):**

SG69 Для аэрозолей с максимальной вместимостью 1 литр: Ликвидация как для класса 9.

За исключением подкласса 1.4. Для аэрозолей вместимостью более 1 литра: Ликвидация как для соответствующего подраздела класса 2.

Для отходов аэрозолей: утилизация как для соответствующего подраздела класса 2.

## 15. Нормативная информация

Контроль степени опасности вещества для медико-санитарных норм с поправками

Маркировка



Значение рисков - R12: Крайне взрывоопасно

## 16. Дополнительная информация

Эти материалы паспорта безопасности отвечают требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006 с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31, Регламента (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

Редакционное примечание Не указано

Пояснения или экспликация сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности

TWA - TWA (время средневзвешенная)

STEL - STEL (Предел кратковременного воздействия)

Ceiling - Максимальная предельная величина

ppm - частей на миллион



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками и Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Версия 1

Наименование

Грунт ЭТЮД универсальный в аэрозольной упаковке

Дата выпуска 23-12-2022

Дата обновления

TSCA - Соединенные Штаты Америки токсичные вещества Закон о контроле  
DSL/NDSL - Канадский местный список веществ / местный список веществ  
EINECS/ELINCS - Европейский перечень существующих химических веществ / Европейский перечень  
выявленных химических веществ  
ENCS - Япония Существующие и новые химические вещества  
IECSC - Китай перечень существующих химических веществ  
KECL - Корейский список существующих и оцененные Химические вещества  
PICCS - Филиппины Инвентаризация химических веществ и химических веществ  
AICS - Австралийский список химических веществ

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности в соответствии с нашими знаниями, информацией  
и убеждений, являются правильными на момент публикации. Информация является лишь рекомендацией для  
безопасного обращения, использования, переработки, хранения, транспортировки, утилизации, дело и не  
должно быть истолковано как гарантии или спецификацией качества. Информация относится только к  
материалу, специально указано, и не может применяться к материалу, используемому в сочетании с любыми  
другими материалами или в любом процессе, если это не указано в тексте паспорта безопасности.

