

GTE
Garage Tools Equipment

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ


ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
ОТ -40°C ДО +600°C

ВЫСОКИЕ
АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРИКИПАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

520 мл



АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА

GTE

Высокоадгезионная алюминиевая смазка для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений.

- Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.
- Легко проникает в труднодоступные места
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +600°C
- Предотвращает прикипание деталей

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить.
 2. Тщательно встряхнуть баллон.
 3. Распылить средство на обрабатываемую поверхность.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Беречь от источников воспламенения и не распылять об открытое лицо. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сжимать, даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. Использовать средство защиты органов дыхания и глаз. Вызывает раздражение при попадании в глаза – осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При проглатывании прополоскать рот, не вызывать рвоту. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Более полная информация об опасных свойствах и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступном для детей месте. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алюминиевые углеводороды >36%, дисперсный алюминий 5-15%, минеральный модификатор резолоид 5-15%, ароматические углеводороды <5%, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

TUNP 26.55.41-004-5003621-2024 «Смазка алюминиевая 5491»

Произведено по заказу ООО «ГарсСитиТолл»
Юридический адрес: Россия, 117403, г. Москва, ул. Канаткина, д. 4, корпус 2, эт. 9, пом. 1, пом. 902.
Тел.: + (800) 208-13-17
gte-official.ru

Гриппидат Телла, ООО «ГФ-ТЕХ»
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трудовая, д. 32, стр. 4, пом. 26.
Тел.: + (800) 300-64-31



БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!