



Garage Tools Equipment

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

ОБЛЕГЧАЕТ ДЕМОНТАЖ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ

ВЫТЕСНЯЕТ
ВЛАГУ



400 мл

ЖИДКИЙ
КЛЮЧ



Универсальное средство для облегчения демонтажа любых резьбовых соединений. Быстро замораживает обрабатываемую деталь до -42°C , что приводит к растрескиванию слоев ржавчины и грязи. Благодаря высокой проникающей способности глубоко проникает в соединение и позволяет быстро разъединить прикипевшие болты и гайки. Смазывает и защищает механизмы от коррозии.

- Высокая проникающая способность
- Защита от коррозии
- Облегчает демонтаж резьбовых соединений
- Вытесняет влагу

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. По возможности удалить грязь и рыхлую ржавчину.
2. Тщательно встряхнуть баллон.
3. Распылить средство на разъединяемое соединение в течение 10-15 секунд.
4. Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
5. В случае необходимости повторно нанести состав. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше $+10^{\circ}\text{C}$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше $+50^{\circ}\text{C}$. Беречь от источников воспламенения и не распылять вблизи открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. Вызывает раздражение при попадании на кожу и в глаза — осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Может вызвать сонливость и головокружение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация об опасных свойствах, правилах безопасного обращения и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Аليفатические углеводороды > 30%, АПАВ < 5%, ароматические углеводороды < 5%, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ТУ № 20.59.41-011-46023621-2025

«Смазка проникающая 1140»

Произведено для ГТЕ под контролем и по заказу: ООО "АвтоОпТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. 1, ком. 902.
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Производитель: ООО "АГ-ТЕХ"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубуная, д. 32, стр. 4, помещ. 26.
Тел.: 8 (800) 300-64-31



GTE-CK400Z



БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!