



Garage Tools Equipment

ДИЗЕЛЬНЫЙ АНТИГЕЛЬ

НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

СОХРАНЯЕТ ЦЕТАНОВОЕ
ЧИСЛО ТОПЛИВА

ПОВЫШАЕТ СМАЗЫВАЮЩИЕ
СВОЙСТВА ТОПЛИВА

335 мл



ДИЗЕЛЬНЫЙ АНТИГЕЛЬ

Высокоэффективная присадка нового поколения для надежной эксплуатации дизельных двигателей в суровых зимних условиях при температуре до -47°C . Специальная формула предотвращает образование кристаллов парафина, сохраняет текучесть дизельного топлива и значительно снижает температуру его предельной фильтруемости и гелеобразования.

- Антигель облегчает запуск двигателя и обеспечивает его стабильную работу даже после длительной стоянки при сильном морозе.
 - Обеспечивает надёжную прокачиваемость топлива при низких температурах и защищает топливную систему от последствий парафинизации.
 - Снижает износ и увеличивает срок службы ТНВД и форсунок впрыска
 - Защищает топливную систему от коррозии и преждевременного износа
- Предназначен для обработки 60 литров топлива**

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием баллон разогреть до температуры $+20\text{--}25^{\circ}\text{C}$ и тщательно встряхнуть.
2. Залить в бак непосредственно перед заправкой.
3. Использовать при температуре не ниже температуры помутнения топлива (для летнего -5°C , для зимнего -15°C).

Дозировка (1 флакон на объем ДТ, л)	Предельная температура фильтрации (ПТФ)		Температура Замерзания (Тз)	
	Летнее топливо	Зимнее топливо	Летнее топливо	Зимнее топливо
50	-16	-37	-33	-44
60	-12	-33	-29	-40
80	-8	-29	-25	-36

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать перчатки, средства защиты органов дыхания. Избегать вдыхания паров. При вдыхании обеспечить свежий воздух, покой. При проглатывании прополоскать рот, не вызывать рвоту. При попадании на кожу – осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания в окружающую среду. Более полная информация об опасных свойствах и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению продукта.

СОСТАВ: Ароматические углеводороды $>30\%$, производные ЭДТА 1-5%, амиды карбоновых кислот 1-5%.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства, номер партии указаны на дне баллона.

TU № 20.59.42-022-46023621-2022

Произведено для ГТЕ по заказу и под контролем: ООО "АвтоOptTopt"

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Напеткина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902.
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Производитель: ООО "АГТЕХ"

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трунная, д. 32, стр. 4, помещ. 26.
Тел.: 8 (800) 300-84-31



264 г
масса нетто



GTE-AGD633S