

GTE
Garage Tools Equipment

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ОЧИЩАЕТ И ОБЕЗЖИРИВАЕТ

БЫСТРО ИСПАРЯЕТСЯ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ

520 мл



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

GTE

Универсальный обезжириватель предназначен для быстрого и эффективного удаления с металлических поверхностей смазочных материалов, технических жидкостей, смол, жировых отложений и стойких загрязнений. Благодаря высокой проникающей способности средство глубоко очищает и обезжиривает детали, быстро испаряется, не оставляя следов и не вызывая коррозии.

- Быстро и эффективно очищает и обезжиривает
- Удаляет нефтепродукты, смазки, тормозные жидкости, смолы и грязевые отложения
- Не оставляет разводов, быстро высыхает, не вызывает скопления и коррозии металла

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Тщательно встряхнуть баллон перед применением.
 2. Сильные загрязнения перед применением препарата удалить механическим путем.
 3. Сильно распылить средство с небольшого расстояния до полного удаления загрязнений с обрабатываемой поверхности.
 4. Повторить процедуру при необходимости.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5°C.
ПРИ РАСПЫЛЕНИИ НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ БАЛЛОН ГОЛОВКОЙ ВНИЗ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно. Предотвратить от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбрызгивать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды <1%, углекислотный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства, номер партии и масса нетто нанесены на дно баллона.

СГР № ЕС 14.01.08.115.Е.001520 70 23 от 25.02.2024 «Спринт-Инвест»
ТУ № 26.41.32-019-16023621-2821

Произведено для ГТЕ по заказу в подконтроле ООО "Ягс-Тор"
Юридический адрес: Россия, 117403, г. Москва, ул. Ланская, д. 14, корп. 2, эт. 9, пом. 1, ком. 932.
Тел.: 8 (800) 268-13-17
gte@yagst.ru

Производитель: ООО "ЯГ-ТО"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4, помещ. 26.
Тел.: 8 (800) 300-89-31



520 3

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!



GTE-00520