GTE

Garage Tools Equipment

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Размораживатель дизельного топлива GTE предназначен для запуска дизельного двигателя при низких температурах путем растворения парафиновых отложений и восстановления циркуляции топлива в системе питания. Эффективно возвращает дизельному топливу прокачиваемость через фильтры. Совместим со всеми видами дизельного топлива и безопасен для ТНВД любых типов, форсунок, каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и турбокомпрессоров.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Отсоединить патрубки и демонтировать топливный фильтр.
- Удалить застывшее топливо подручными средствами.
- Залить в фильтр смесь содержимого упаковки с дизтопливом (1:1) и дождаться растворения парафинов.
- Установить фильтр обратно.
- Добавить размораживатель в бак из расчёта 1л на 200л топлива.
- Подождать 15–20 минут, затем запустить двигатель.

*Эффективность средства зависит от температуры, вида и качества дизельного топлива. Для предотвращения застывания рекомендуется использовать антигель GTE.

4670335502669

GTE-RZD1000



ТУ 0257-002-13313172-2011

Произведено для GTE под контролем и по заказу:
ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт. 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: ООО «НПП Астрохим»
107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.

масса нетто
820 г

40 FE

1000 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Воспламеняющаяся жидкость! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого, статического электричества. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

СОСТАВ: Смесь органических растворителей >30%, функциональные добавки 5-15%.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50°С. Беречь от детей. Использовать по назначению. Использованную канистру утилизировать как бытовые отходы.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства нанесена на дно канистры.