GTE

Garage Tools Equipment

ОКТАН-КОРРЕКТОР

БЕНЗИН

УВЕЛИЧИВАЕТ ДЕТОНАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

ПОВЫШАЕТ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

СНИЖАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА



300 мл

ОКТАН ПЛЮС GTE

Специальная присадка, повышающая октановое число бензина до 5 единиц. Улучшает полноту сгорания топливно воздушной смеси, повышает детонационную стойкость и способствует стабильной работе двигателя. Присадка помогает снизить риск детонации, улучшить разгонную динамику и сократить повышенный расход топлива при использовании бензина сомнительного качества. Одна упаковка рассчитана на 40–50 л бензина. Безопасна для бензиновых двигателей, включая турбированные, а также для каталитического нейтрализатора, кислородных датчиков и свечей зажигания.

- Улучшает разгонную динамику автомобиля
- Повышает качество товарного бензина, увеличивая октановое число
- безопасна для любых бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом

ПРИМЕНЕНИЕ:

Особенно рекомендуется при заправке топливом сомнительного качества. Для этого влейте содержимое флакона перед заправкой автомобиля.

Если спустя небольшое время после заливки бензина появились признаки детонации двигателя, незамедлительно залейте присадку.

Флакон рассчитан на обработку 40-50 л топлива.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Воспламеняющаяся жидкость! Беречь от источников воспламенения, нагревания, статического электричества, искр и открытого огня. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от +50°С до +50°С. Беречь от детей. Использовать по назначению.

СОСТАВ: Органический растворитель>30%, антидетонационные присадки <5% .

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства нанесена на упаковку.

ТУ 0257-002-13313172-2011

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт. 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: ООО «НПП Астрохим»
107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.



масса нетто
237 г

GTE-OKT335

4670335502683