GTE

Garage Tools Equipment

ДИЗЕЛЬНЫЙ АНТИГЕЛЬ

НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

СОХРАНЯЕТ ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО ТОПЛИВА

ПОВЫШАЕТ СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА ТОПЛИВА



335 мл

ДИЗЕЛЬНЫЙ АНТИГЕЛЬ GTE

Высокоэффективная присадка нового поколения для надёжной эксплуатации дизельных двигателей в суровых зимних условиях при температуре до –52°С. Специальная формула предотвращает образование кристаллов парафина, сохраняет текучесть дизельного топлива и значительно снижает температуру его предельной фильтруемости и гелеобразования. Антигель облегчает запуск двигателя и обеспечивает его стабильную работу даже после длительной стоянки при сильном морозе. Присадка обеспечивает надёжную прокачиваемость топлива при низких температурах и защищает топливную систему от последствий парафинизации. Надёжная работа дизельного двигателя даже в самые сильные морозы.

- Снижает износ и увеличивает срок службы ТНВД и форсунок впрыска
- Защищает топливную систему от коррозии и преждевременного износа

Предназначен для обработки 120 литров топлива

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Взболтать флакон.
2. Залить в бак перед заправкой из расчёта 1 флакон на 120л топлива.
3. Вводить при температуре выше точки помутнения: для летнего дизеля - не ниже –5°С, для зимнего – не ниже –15°С.
4. Допускается заливка в уже заполненный бак.

Антигель не размораживает топливо. Для размораживания используйте GTE-RZD1000.

Присадка остаётся текучей во флаконе до –22°С; при загустевании отогрев восстанавливает свойства. Эффективность зависит от фракционного состава топлива, увеличение дозы существенно не улучшает предельную температуру фильтруемости и застывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения, нагревания, статического электричества, искр и открытого огня. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, не вдыхать испарения. При проглатывании прополоскать рот. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

СОСТАВ: Органический растворитель >30%, пакет депрессорно-диспергирующих присадок 15-30%, смазывающие компоненты <5%.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Масса нетто и дата производства нанесены на дно флакона.

ТУ 02 57-002-13313172-2011

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт. 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: ООО «НПП Астрохим»
107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.



243 г
масса нетто

4670335502621

GTE-AGD12335